



电气插头


适用于开关阀和比例阀

1 用于开关阀的插头

编码和尺寸	应用场合	内部视图 针脚 (1)	正面图	电缆夹 Ø 电缆直径	参考条例
666 (黑色) 666/A (灰色) 667-24 667-110 667-220 	3芯塑料插座: - 用于开关阀标准线圈插头 3芯塑料插座: - 用于开关阀标准线圈插头, 带内置led灯			PG11 Ø 8 ~ 10 mm	DIN 43650-A/ISO 4400 保护等级 IP 65 EN 60529
669 (黑色) 669/A (灰色) 	3芯塑料插座: - 可选的电气插头, 用于通过交流电源为直流线圈供电带内置整流桥的开关阀			PG11 Ø 8 ~ 10 mm	DIN 43650-A/ISO 4400 IP 65 EN 60529

(1) 电子端子的连接必须符合特定阀的技术参数

2 用于比例阀的插头

编码和尺寸	应用场合	内部视图 针脚 (1)	正面图	电缆夹 Ø 电缆直径	参考条例
666 (黑色) 	3芯塑料插座: - 用于比例阀标准线圈插头			PG11 Ø 8 ~ 10 mm	DIN 43650-A/ISO 4400 保护等级 IP 65 EN 60529

(1) 电子端子的连接必须符合特定阀的技术参数